

*-Befehle Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

*-Befehle Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

<p style="text-align: center;">Version vom 14. Dezember 2020, 17:38 Uhr (Quelltext anzeigen)</p> <p style="text-align: center; color: red;">SKunick (Diskussion Beiträge)</p> <p style="text-align: center;">(→Allgemeines)</p> <p style="text-align: center; color: blue;">← Zum vorherigen Versionsunterschied</p>	<p style="text-align: center;">Version vom 14. Dezember 2020, 17:39 Uhr (Quelltext anzeigen)</p> <p style="text-align: center; color: red;">SKunick (Diskussion Beiträge)</p> <p style="text-align: center;">Zum nächsten Versionsunterschied →</p>
<p>Zeile 36:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff9c4;">==Funktionen im Bearbeitungsbereich==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff9c4;">==Weitere Funktionen und Erklärungen==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]</div>	<p>Zeile 36:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]</div>

Version vom 14. Dezember 2020, 17:39 Uhr

[Hauptseite](#) > [*-Befehle_Outlook_EA](#) > [*-Befehle Outlook EA](#)

Allgemeines

Komfortabel und schnell lassen sich über *-Aufrufe sowohl E-Mails mit HTML-Briefkopf erstellen als auch Textbausteine aufrufen. Dabei können mehrere Programmbefehle miteinander kombiniert werden, bsw. kann über die Befehlskette `*E/20*text/1*texts1` eine komplette E-Mail mit Briefkopf, Kurzbriefftext und Grußformel erstellt werden.

Die nachfolgende Übersicht bietet einen Überblick der möglichen *-Befehle in der Outlook EA Schnittstelle.

Aufruf	Ersetzung
*E	Anzeige der <i>Beteiligtenauswahl</i> nach Abfrage der Aktennummer bzw. Einlesen der letzten Aktennummer und / oder Anschreiben an eine externe Adresse
*E [Aktennr.]	Erstellung eines aktenbezogenen Schreibens mit HTML-Briefkopf (E-Briefkopf).
*E [Aktennummer]g	Aufruf Briefkopf mit Anschreiben an Gegneradresse bzw. Adresse Gegnerbevollmächtigter mit den entsprechenden Aktendaten (Aktennummer, Betreff etc.)
*E [Aktennr.] /1 *E	Aufruf eines Anschreibens mit dem eingestellten Briefkopf und Adressierung an die zur Akte erfasste 1. oder 2. Instanz.

*-Befehle Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

[Aktennr.] I2	
*E [Aktennr.] A *E [Aktennr.] B	Aufruf eines Anschreibens mit dem eingestellten Briefkopf und Adressierung an die zur Akte erfasste 1. oder 2. Instanz (Kürzel a oder b).
*E [Aktennr.] [Korrespondenzkürzel]	Korrespondenzpartner mit dem angegebenen Buchstaben als Korrespondenzkürzel; Korrespondenzkürzel zum Beteiligten können über die Komfobox-Funktionalität, z. B. bei Erfassung und Änderung der Aktenbeteiligten zugeordnet und bei Bedarf erweitert werden.
*E [Aktennr.] RSV *E [Aktennr.] R	Anschreiben mit eingestelltem Briefkopf an die zur Akte erfasste Rechtsschutzversicherung.
*EB / *EB [Aktennr.]	Aufruf der <i>Beteiligtenauswahl</i> zu einer Akte oder einer zu Akten gespeicherten Adresse. Nach Bestätigung eines Beteiligten werden unter Verwendung des voreingestellten E-Briefkopfes die Beteiligendaten eingelesen.