

# Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Juni 2018, 11:27 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)  
 (→Funktionen in der Abschlussleiste)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Juni 2019, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

==Allgemein==

– **[[Datei:anlage verschlüsseln.png|anlage verschlüsseln.png]]**

– Für den Versand von PDF-Dateien per E-Mail oder per [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief#Allgemeines E-Brief], auch in komprimierter Form, kann für aus der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte#Allgemeines E-Akte] zu versendende Dateien ein - vorab mit dem Empfänger abzustimmendes - Kennwort gespeichert werden. Hierfür wird die Adobe eigene Verschlüsselung genutzt, so dass der leseberechtigte Empfänger mit PDF-Readern jederzeit und geräteunabhängig sein vertraulich übermitteltes Dokument entschlüsseln kann.

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Unverschlüsselt===

===Verschlüsselt===

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Unverschlüsselt===

===Verschlüsselt===

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Unverschlüsselt===

===Verschlüsselt===

Zeile 2:

==Allgemein==

– **[[Datei:anlage verschlüsseln.png|link=]]**

+ Für den Versand von **&nbsp;**PDF-Dateien per **&nbsp;**E-Mail oder per [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief#Allgemeines E-Brief], auch in komprimierter Form, kann für aus der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte#Allgemeines E-Akte] zu versendende Dateien ein - vorab mit dem Empfänger abzustimmendes - Kennwort gespeichert werden. Hierfür wird die Adobe eigene Verschlüsselung genutzt, so dass der leseberechtigte Empfänger mit PDF-Readern jederzeit und geräteunabhängig sein vertraulich übermitteltes Dokument entschlüsseln kann.

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Unverschlüsselt===

===Verschlüsselt===

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Unverschlüsselt===

===Verschlüsselt===

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Unverschlüsselt===

===Verschlüsselt===

Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

<p><b>Zum Verschlüsseln der PDF-Anlagen ist diese Option auszuwählen und ein Kennwort nebst Kennwortwiederholung einzutragen. Die verschlüsselten PDF-Anlagen werden der E-Mail bzw. dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief#Allgemeines E-Brief] beigefügt.</b></p>		<p><b>Zum Verschlüsseln der PDF-Anlagen ist diese Option auszuwählen und ein Kennwort nebst Kennwortwiederholung einzutragen. Die verschlüsselten PDF-Anlagen werden der E-Mail bzw. dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief#Allgemeines E-Brief] beigefügt.</b></p>
<p>Der Empfänger wird beim Öffnen der verschlüsselten PDF-Anlage, z. B. im Adobe Reader, zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. So kann sichergestellt werden, dass vertraulich versendete Dokumente nur von dem gelesen werden können, der das über das passende Kennwort verfügt.</p>	+	<p>Der Empfänger wird beim Öffnen der verschlüsselten PDF-Anlage, z. B. im Adobe Reader, zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. So kann sichergestellt werden, dass vertraulich versendete Dokumente nur von dem gelesen werden können, der das über das passende Kennwort verfügt.</p>
<p>[[Datei:kennwortabfrage_adobe.png border]]</p>	+	<p>[[Datei:kennwortabfrage_adobe.png link=]]</p>
<p>==Funktionen in der Abschlussleiste==</p>		<p>==Funktionen in der Abschlussleiste==</p>
<p><b>Zeile 23:</b></p> <p>[[Datei:Z_Ok.png link=]]</p>		<p><b>Zeile 27:</b></p> <p>[[Datei:Z_Ok.png link=]]</p>
<p>Startet das Generieren der E-Mail bzw. des E-Briefs mit der getroffenen Auswahl und schließt das Fenster.</p>	+	<p>Startet das Generieren der E-Mail bzw. des E-Briefs mit der getroffenen Auswahl und schließt das Fenster.</p>
<p>===Abbruch===</p>		<p>===Abbruch===</p>

Version vom 6. Juni 2019, 18:11 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Akte > Anlagen verschlüsseln

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein .....	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	3
2.1 Unverschlüsselt .....	3
2.2 Verschlüsselt .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
3.1 OK + Schließen .....	4
3.2 Abbruch .....	4

## Allgemein

Für den Versand von PDF-Dateien per E-Mail oder per [E-Brief](#), auch in komprimierter Form, kann für aus der [E-Akte](#) zu versendende Dateien ein - vorab mit dem Empfänger abzustimmendes - Kennwort gespeichert werden. Hierfür wird die Adobe eigene Verschlüsselung genutzt, so dass der leseberechtigte Empfänger mit PDF-Readern jederzeit und geräteunabhängig sein vertraulich übermitteltes Dokument entschlüsseln kann.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Unverschlüsselt

Die PDF-Anlagen werden mit der E-Mail bzw. dem [E-Brief](#) in unverschlüsselter Form generiert. Diese Option ist standardmäßig bei jedem Aufruf der Funktion aktiv.

### Verschlüsselt

Zum Verschlüsseln der PDF-Anlagen ist diese Option auszuwählen und ein Kennwort nebst Kennwortwiederholung einzutragen. Die verschlüsselten PDF-Anlagen werden der E-Mail bzw. dem [E-Brief](#) beigefügt.

Der Empfänger wird beim Öffnen der verschlüsselten PDF-Anlage, z. B. im Adobe Reader, zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. So kann sichergestellt werden, dass vertraulich versendete Dokumente nur von dem gelesen werden können, der das über das passende Kennwort verfügt.

Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK + Schließen

---



Startet das Generieren der E-Mail bzw. des E-Briefs mit der getroffenen Auswahl und schließt das Fenster.

### Abbruch

---



Schließt das Fenster ohne zu senden.