

Automatische Wiedervorlage (KTV)

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Automatische Wiedervorlage \(KTV\)](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	1
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Wiedervorlagenrhythmus	2
2.2 Wiedervorlagenzeitraum	2
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum	2
2.4 Wiedervorlagengrund	2
2.5 Sachbearbeiter	2
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden	2
2.7 Vorschau	2
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK + Schließen	3
3.2 Abbruch + Schließen	3
3.3 Hilfe	3

Allgemeines

Automatische Wiedervorlage
✕

Wiedervorlagenrhythmus:

einmalig

Wiedervorlagenzeitraum:

14

Tag

Wiedervorlagengrund:

1. Rechtsmittelfrist läuft

Sachbearbeiter:

JM Dr. Jochen Muster

☐ Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1-JM>

✓

✗

?

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.


Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Aktensachbearbeiter verwenden



Wiedervorlagenzeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

☒ Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

OK Cancel Help

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

Automatische Wiedervorlage (KTV)

Funktionen in der Abschlussleiste

OK + Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

Abbruch + Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.