

# Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 27. Juni 2017, 09:49 Uhr (Quelltext anzeigen)**

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV) ==Allgemeines== Datei:Schriftverkehr\_ktv\_autowv...“)

**Version vom 27. Juni 2017, 09:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemeines)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**



-

**Zeile 2:**



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

+	rect 256 212 296 252 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #OK + Schließen Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]
+	rect 297 213 337 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Abbruch + Schließen Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]
+	rect 345 213 386 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Hilfe Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]
+	
+	desc none
+	</imagemap>

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter "<WVauto...>" für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter "<WVauto...>" für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Version vom 27. Juni 2017, 09:58 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Automatische Wiedervorlage \(KTV\)](#)

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Allgemeines .....	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	3
2.1 Wiedervorlagenrhythmus .....	3
2.2 Wiedervorlagenzeitraum .....	3
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum .....	3
2.4 Wiedervorlagengrund .....	3
2.5 Sachbearbeiter .....	3
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden .....	4
2.7 Vorschau .....	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
3.1 OK + Schließen .....	4
3.2 Abbruch + Schließen .....	4
3.3 Hilfe .....	4

## Allgemeines

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter `<WVauto...>` für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

### Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

### Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

### Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

### Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

## Aktensachbearbeiter verwenden

---

Wiedervorlagengebiet: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Vorschau

---

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK + Schließen

---



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

### Abbruch + Schließen

---



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

### Hilfe

---



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.