Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Juni 2017, 08:58 Uhr (Quelltext anzeigen) SKunick (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 20. Juni 2018, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)** ASchmoll (Diskussion | Beiträge) (→Funktionen in der Abschlussleiste) Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:	**Zeile 2:**
==Allgemeines==	==Allgemeines==
	+
<imagemap>	<imagemap>
Datei:Schriftverkehr_ktv_autowv.png|	Datei:Schriftverkehr_ktv_autowv.png|
Zeile 22:	**Zeile 23:**
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==	==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
	+
===Wiedervorlagenrhythmus===	===Wiedervorlagenrhythmus===
	+
Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.	Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.
===Wiedervorlagenzeitraum===	===Wiedervorlagenzeitraum===
− In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.	+
	+ In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen** **etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.
===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===	===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===
	+
Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.	Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

===Wiedervorlagengrund===	===Wiedervorlagengrund===
	+
Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.	Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.
===Sachbearbeiter===	===Sachbearbeiter===
	+
Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der ''Sachbearbeiterverwaltung'' der ''Benutzerverwaltung'' angelegt.	Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der ''Sachbearbeiterverwaltung'' der ''Benutzerverwaltung'' angelegt.
===Aktensachbearbeiter verwenden===	===Aktensachbearbeiter verwenden===
− **[[**Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png]]	+
	+ **<imagemap>**
	+ Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png|
	+
	+ **rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines|Aktensachbearbeiter verwenden]]**
	+ **rect 198 103 357 120 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Aktensachbearbeiter verwenden|Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.]]**
	+ **rect 257 157 297 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #OK + Schließen|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]**
	+ **rect 296 158 337 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Abbruch + Schließen|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]**
	+ **rect 344 158 387 199 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.**]]
	+
	+ **desc none**
	+ **</imagemap>**
Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.	Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

===Vorschau===	===Vorschau===
	+
Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.	Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
− ===OK + Schließen===	+
− [[Datei:Z_Button_OK.png]]	+ ===OK **und** Schließen===
	+
	+ [[Datei:Z_Button_OK.png**|link=**]]
	+
Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.	Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
− ===Abbruch + Schließen===	+ ===Abbruch **und** Schließen===
− [[Datei:Z_Button_Abbruch.png]]	+
	+ [[Datei:Z_Button_Abbruch.png**|link=**]]
Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.	Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.
===Hilfe===	===Hilfe===
− [[Datei:Z_Button_Hilfe.png]]	+
	+ [[Datei:Z_Button_Hilfe.png**|link=**]]
Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.	Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.
−	
−	
[[Category:Schriftverkehr]]	[[Category:Schriftverkehr]]

Version vom 20. Juni 2018, 15:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich 4
2.1 Wiedervorlagenrhythmus 4
2.2 Wiedervorlagenzeitraum 5
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum 5
2.4 Wiedervorlagengrund 5
2.5 Sachbearbeiter 5
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden 5
2.7 Vorschau 5
3 Funktionen in der Abschlussleiste 5
3.1 OK und Schließen 5
3.2 Abbruch und Schließen 6
3.3 Hilfe 6

Allgemeines



Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter *<WVauto...>* für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Aktensachbearbeiter verwenden



Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen

Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

Abbruch und Schließen

Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

Hilfe

Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.