

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Juni 2017, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
 (→Aktensachbearbeiter verwenden)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

ASchmoll (Diskussion | Beiträge)
 (→Funktionen in der Abschlussleiste)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemeines==

Datei:Schriftverkehr_ktv_autowv.png|

Zeile 22:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Wiedervorlagenrhythmus===

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

===Wiedervorlagenzeitraum===

- In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Zeile 2:

==Allgemeines==

+

Datei:Schriftverkehr_ktv_autowv.png|

Zeile 23:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

+

===Wiedervorlagenrhythmus===

+

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

===Wiedervorlagenzeitraum===

+

+ In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen ** **etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===

+

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

<input type="text"/>		<input type="text"/>
===Wiedervorlagengrund===		===Wiedervorlagengrund===
	+	<input type="text"/>
Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.		Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.
<input type="text"/>		<input type="text"/>
===Sachbearbeiter===		===Sachbearbeiter===
	+	<input type="text"/>
Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.		Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.
<input type="text"/>		<input type="text"/>
===Aktensachbearbeiter verwenden===		===Aktensachbearbeiter verwenden===
	+	<input type="text"/>
<imagemap>		<imagemap>
Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png		Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png
<input type="text"/>		<input type="text"/>
rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines Aktensachbearbeiter verwenden]]		rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines Aktensachbearbeiter verwenden]]
	+	rect 198 103 357 120 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Aktensachbearbeiter verwenden Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.]]
	+	rect 257 157 297 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #OK + Schließen Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]
	+	rect 296 158 337 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Abbruch + Schließen Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]
	+	rect 344 158 387 199 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Hilfe Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- desc bottom-left	+	desc none
<input type="text"/>		<input type="text"/>
</imagemap>		</imagemap>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Zeile 49:		Zeile 61:
<input type="text"/>		<input type="text"/>
===Vorschau===		===Vorschau===

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

		+	
Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.	Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.		
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==		
- ===OK + Schließen===		+	
- [[Datei:Z_Button_OK.png]]	===OK und Schließen===	+	
		+	
	[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]	+	
		+	
Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.	Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.		
- ===Abbruch + Schließen===	===Abbruch und Schließen===	+	
- [[Datei:Z_Button_Abbruch.png]]		+	
	[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]	+	
Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.	Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.		
===Hilfe===	===Hilfe===		
- [[Datei:Z_Button_Hilfe.png]]		+	
	[[Datei:Z_Button_Hilfe.png link=]]	+	
Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.	Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.		
-			
-			
[[Category:Schriftverkehr]]	[[Category:Schriftverkehr]]		


Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Automatische Wiedervorlage \(KTV\)](#)

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	4
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	4
2.1 Wiedervorlagenrhythmus	4
2.2 Wiedervorlagenzeitraum	5
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum	5
2.4 Wiedervorlagengrund	5
2.5 Sachbearbeiter	5
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden	5
2.7 Vorschau	5
3 Funktionen in der Abschlussleiste	5
3.1 OK und Schließen	5
3.2 Abbruch und Schließen	6
3.3 Hilfe	6

Allgemeines



Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.


Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Aktensachbearbeiter verwenden



Wiedervorlagenzeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1 >

OK Cancel Help

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

Abbruch und Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.