

# Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 27. Juni 2017, 09:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
 (→Aktensachbearbeiter verwenden)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 20. Juni 2018, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**

ASchmoll (Diskussion | Beiträge)  
 (→Funktionen in der Abschlussleiste)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 2:**

==Allgemeines==

Datei:Schriftverkehr\_ktv\_autowv.png|

**Zeile 22:**

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Wiedervorlagenrhythmus===

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

===Wiedervorlagenzeitraum===

– In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

**Zeile 2:**

==Allgemeines==

+

Datei:Schriftverkehr\_ktv\_autowv.png|

**Zeile 23:**

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

+

===Wiedervorlagenrhythmus===

+

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

===Wiedervorlagenzeitraum===

+

+ In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen **&nbsp;**etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===

+

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

===Wiedervorlagengrund===	===Wiedervorlagengrund===
	+
Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.	Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.
===Sachbearbeiter===	===Sachbearbeiter===
	+
Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.	Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.
===Aktensachbearbeiter verwenden===	===Aktensachbearbeiter verwenden===
	+
<imagemap>	<imagemap>
Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png	Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png
<b>Zeile 53:</b>	<b>Zeile 61:</b>
===Vorschau===	===Vorschau===
	+
Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.	Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
- ===OK + Schließen===	+
- [[Datei:Z_Button_OK.png]]	+
	+
	+
	+
	+
Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.	Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
- ===Abbruch + Schließen===	+
- [[Datei:Z_Button_Abbruch.png]]	+
	+

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

	+	[[Datei:Z_Button_Abruch.png link=]]
Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.		Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.
===Hilfe===		===Hilfe===
-		[[Datei:Z_Button_Hilfe.png]]
	+	
	+	[[Datei:Z_Button_Hilfe.png link=]]
Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.		Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.
-		
-		
[[Category:Schriftverkehr]]		[[Category:Schriftverkehr]]

Version vom 20. Juni 2018, 15:17 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Automatische Wiedervorlage \(KTV\)](#)

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Allgemeines .....	4
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	4
2.1 Wiedervorlagenrhythmus .....	4
2.2 Wiedervorlagenzeitraum .....	4
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum .....	4
2.4 Wiedervorlagengrund .....	4
2.5 Sachbearbeiter .....	4
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden .....	5
2.7 Vorschau .....	5
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	5
3.1 OK und Schließen .....	5
3.2 Abbruch und Schließen .....	5
3.3 Hilfe .....	5

## Allgemeines

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

### Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

### Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

### Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

### Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

## Aktensachbearbeiter verwenden

---

Wiedervorlagenszeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Vorschau

---

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

### Abbruch und Schließen

---



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

### Hilfe

---



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.