

# Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 13. Juni 2018, 16:29 Uhr (Quelltext anzeigen)**

AGörllich (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**

ASchmoll (Diskussion | Beiträge)  
 (→Funktionen in der Abschlussleiste)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 66:**

==Funktionen in der Abschlussleiste==

– **===OK + Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_OK.png|link=]]

**Zeile 66:**

==Funktionen in der Abschlussleiste==

+ **===OK und Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_OK.png|link=]]

**Zeile 72:**

Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

– **===Abbruch + Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_Abbruch.png|link=]]

**Zeile 72:**

Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

+ **===Abbruch und Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_Abbruch.png|link=]]

## Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Automatische Wiedervorlage \(KTV\)](#)

**Inhaltsverzeichnis**

1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Wiedervorlagenrhythmus .....	2
2.2 Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.4 Wiedervorlagengrund .....	2
2.5 Sachbearbeiter .....	2
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden .....	3
2.7 Vorschau .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
3.1 OK und Schließen .....	3
3.2 Abbruch und Schließen .....	3
3.3 Hilfe .....	3

## Allgemeines

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter `<WVauto...>` für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

### Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

### Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

### Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

### Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

## Aktensachbearbeiter verwenden

---

Wiedervorlagenszeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Vorschau

---

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

### Abbruch und Schließen

---



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

### Hilfe

---



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.