

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Juni 2017, 09:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV) ==Allgemeines== Datei:Schriftverkehr_ktv_autowv...“)

Version vom 27. Juni 2017, 09:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemeines)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

-

Zeile 2:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

+	rect 256 212 296 252 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #OK + Schließen Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]
+	rect 297 213 337 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Abbruch + Schließen Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]
+	rect 345 213 386 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Hilfe Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]
+	
+	desc none
+	</imagemap>

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter "<WVauto...>" für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter "<WVauto...>" für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Version vom 27. Juni 2017, 09:58 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Automatische Wiedervorlage \(KTV\)](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Wiedervorlagenrhythmus	3
2.2 Wiedervorlagenzeitraum	3
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum	3
2.4 Wiedervorlagengrund	3
2.5 Sachbearbeiter	3
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden	4
2.7 Vorschau	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste	4
3.1 OK + Schließen	4
3.2 Abbruch + Schließen	4
3.3 Hilfe	4

Allgemeines

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Aktensachbearbeiter verwenden

Wiedervorlagengeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK + Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

Abbruch + Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.