

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen


Version vom 13. Juni 2018, 16:29 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)
AGörllich (Diskussion Beiträge)	ASchmoll (Diskussion Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	(→Funktionen in der Abschlussleiste) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 66:	Zeile 66:
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
- ===OK + Schließen===	+ ===OK und Schließen===
[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]	[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]
Zeile 72:	Zeile 72:
Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.	Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
- ===Abbruch + Schließen===	+ ===Abbruch und Schließen===
[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]	[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]

Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Wiedervorlagenrhythmus	2
2.2 Wiedervorlagenzeitraum	2
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum	2
2.4 Wiedervorlagengrund	2
2.5 Sachbearbeiter	2
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden	3
2.7 Vorschau	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK und Schließen	3
3.2 Abbruch und Schließen	3
3.3 Hilfe	3

Allgemeines



Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Aktensachbearbeiter verwenden

Wiedervorlagenzeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

☒ Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

Buttons: [Green Checkmark] [Red X] [Purple Book Icon]

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

Abbruch und Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.