

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. April 2017, 17:51 Uhr (Quelltext anzeigen)

JSchülzky (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 10. März 2020, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 19:

```
rect 14 487 564 551 [[E-Mail-Konto_neu_einrichten
/bearbeiten#Postausgang:|Falls für den Postausgang eine
Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen
Einstellungen festgelegt werden. Diese Empfangsoption soll den
Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam
verhindern und gilt heute als Stand der Technik. Wurde bei Server
wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je
nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert. ]]
```

```
rect 199 568 381 600 [[E-Mail-Konto_neu_einrichten
/bearbeiten#Kontoeinstellungen_testen|Wurde bei Server wählen
(optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und
das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch
aktiviert. ]]
```

desc none

Zeile 32:

===Angezeigter Name:===

Dient der Erfassung des Namens, unter dem das E-Mail-Konto angezeigt werden soll.

===E-Mail-Adresse:===

Dient der Eingabe der E-Mail-Adresse für das E-Mail-Konto.

===Servertyp:===

Zeile 19:

```
rect 14 487 564 551 [[E-Mail-Konto_neu_einrichten
/bearbeiten#Postausgang:|Falls für den Postausgang eine
Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen
Einstellungen festgelegt werden. Diese Empfangsoption soll den
Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam
verhindern und gilt heute als Stand der Technik. Wurde bei Server
wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je
nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert. ]]
```

```
rect 199 568 381 600 [[E-Mail-Konto_neu_einrichten
/bearbeiten#Kontoeinstellungen_testen|Wurde bei Server wählen
(optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und
das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch
aktiviert. ]]
```

**rect 383 565 485 600 [[E-Mail-Konto neu einrichten
/bearbeiten#Best.C3.A4tigen|Speichert die
vorgenommenen Eingaben und schließt das Fenster.]]**

+

**rect 485 566 589 599 [[E-Mail-Konto neu einrichten
/bearbeiten#Abbruch|Schließt das Fenster ohne zu
speichern.]]**

+

desc none

Zeile 34:

===Angezeigter Name:===

Dient der Erfassung des Namens, unter dem das E-Mail-Konto angezeigt werden soll.

===E-Mail-Adresse:===

Dient der Eingabe der E-Mail-Adresse für das E-Mail-Konto.

===Servertyp:===

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

		+	
	Diese Einstellung dient der Wahl des Übertragungsprotokolls für den Posteingang. Standardmäßig voreingestellt ist die Auswahl IMAP.		Diese Einstellung dient der Wahl des Übertragungsprotokolls für den Posteingang. Standardmäßig voreingestellt ist die Auswahl IMAP.
-	Alternativ kann anstelle des POP3- oder IMAP-Servers ein Exchange-Server für das E-Mail-Konto genutzt werden. Die Adresse des Exchange-Servers kann automatisiert anhand der E-Mail-Adresse oder manuell erfasst werden.	+	Alternativ kann anstelle des POP3- &nbsp; oder IMAP-Servers ein Exchange-Server für das &nbsp; E-Mail-Konto genutzt werden. Die Adresse des &nbsp; Exchange-Servers kann automatisiert anhand der &nbsp; E-Mail-Adresse oder manuell erfasst werden.
-	[[Datei:birne.fw.png]] Für die automatische Ermittlung des Exchange-Servers setzen wir voraus, dass der Server in der eigenen Domain (im eigenen LAN) zu erreichen ist und dort schon eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.	+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Für die automatische Ermittlung des &nbsp; Exchange-Servers setzen wir voraus, dass der Server in &nbsp; der &nbsp; eigenen &nbsp; Domain (im &nbsp; eigenen &nbsp; LAN) zu erreichen ist und dort schon eine &nbsp; E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.
-	Damit die Benutzerdaten des Exchange-Servers nicht gesondert beim Versand und Empfang von Nachrichten eingegeben werden müssen, ist deren Hinterlegung im E-Mail Konto unter Benutzeranmeldung möglich.	+	Damit die Benutzerdaten des &nbsp; Exchange-Servers nicht gesondert beim Versand und Empfang von Nachrichten eingegeben werden müssen, ist deren Hinterlegung im E-Mail Konto unter Benutzeranmeldung möglich.
	===Server wählen (optional):===		===Server wählen (optional):===
-	Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden.		
-	Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.	+	Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit&nbsp;Freemail-Diensten gewählt werden.
		+	
		+	Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- &nbsp; und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.
	===Postausgangsserver:===		===Postausgangsserver:===
-	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.	+	
		+	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des &nbsp; E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.
	===Port:===		===Port:===
-	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.	+	

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

		+	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.
	====Benutzername:====		====Benutzername:====
-	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.	+	
		+	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.
	====Kennwort:====		====Kennwort:====
-	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.	+	
		+	Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.
	====Empfangsoptionen:====		====Empfangsoptionen:====
-	====Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen====		
-	Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).		
-	====Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben====	+	====<u>Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen</u>====
-	Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO, je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.	+	
		+	Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).
		+	
		+	====<u>Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben</u>====
		+	
		+	Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO , je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.
		+	
		+	====Postausgangsserver(SMTP)====

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

-	====Postausgangsserver (SMTP)====		
	Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.		Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.
-	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.	+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Fre email-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.
	===Port:===		===Port:===
		+	
	Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.		Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.
-	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.	+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Fre email-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.
	===Postausgang:===		===Postausgang:===
-	====Server erfordert Authentifizierung====	+	
		+	====<u>Server erfordert Authentifizierung</u>====
		+	
	Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.		Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.
	Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.		Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.
-	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.	+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Fre email-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.
		+	
		+	====<u>Einstellungen...</u>====
-	====Einstellungen...====		
	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php /E-Mail_Konten_Einstellungen E-Mail Konten Einstellungen]		Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php /E-Mail_Konten_Einstellungen E-Mail Konten Einstellungen]

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

-	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.	+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.
		+	
		+	====<u>Verschlüsselte Verbindung anwenden</u>====
-	====Verschlüsselte Verbindung anwenden====		
	Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.		Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.
-	====TLS====	+	====<u>TLS</u>====
-	Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld "Server wählen (optional)" automatisch vorgeschlagen wird.	+	
		+	Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld "Server wählen (optional)" automatisch vorgeschlagen wird.
	==Funktionen in der Abschlussleiste==		==Funktionen in der Abschlussleiste==
-	====Kontoeinstellungen testen====	+	
		+	====Kontoeinstellungen testen====
		+	
	Startet den Test der Kontoeinstellungen.		Startet den Test der Kontoeinstellungen.
	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Mail_Kontotest E-Mail Kontotest]		Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Mail_Kontotest E-Mail Kontotest]
		+	
		+	===OK und Schließen===
		+	
		+	[[Datei:Z Ok 3.png link=]]
		+	
		+	Speichert die vorgenommenen Eingaben und schließt das Fenster.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

	+	
	+	===Abbruch und Schließen===
	+	
	+	[[Datei:Z_Schließen_4.png link=]]
	+	
	+	Schließt das Fenster ohne zu speichern.
[[Category:E-Workflow]]		[[Category:E-Workflow]]

Aktuelle Version vom 10. März 2020, 19:16 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Mail Konten > E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein	7
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	8
2.1 Angezeigter Name:	8
2.2 E-Mail-Adresse:	8
2.3 Servertyp:	8
2.4 Server wählen (optional):	8
2.5 Postausgangsserver:	8
2.6 Port:	8
2.7 Benutzername:	8
2.8 Kennwort:	9
2.9 Empfangsoptionen:	9
2.9.1 Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen	9
2.9.2 Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben	9
2.10 Postausgangsserver (SMTP)	9
2.11 Port:	9
2.12 Postausgang:	9
2.12.1 Server erfordert Authentifizierung	9
2.12.2 Einstellungen... ..	10
2.12.3 Verschlüsselte Verbindung anwenden	10
2.12.4 TLS	10
3 Funktionen in der Abschlussleiste	10
3.1 Kontoeinstellungen testen	10
3.2 OK und Schließen	10
3.3 Abbruch und Schließen	10

Allgemein

E-Mail Konto

Hilfe
 Info

E-Mail Konto

Angezeigter Name:

Ludwig Recht

E-Mail-Adresse:

LRecht@gmail.com

Servertyp:

☐ POP3
 ☒ IMAP
 ☐ MS Exchange-Server (ab V. 2007 SP1)

Server wählen (optional):

Gmail (IMAP)

Posteingang (IMAP)

Posteingangsserver (IMAP):

imap.gmail.com

Port:

143

Benutzername:

L.Recht@jurasoft.de

Kennwort:

.....

Empfangsoptionen:

☒ Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen (können auch von anderen Geräten abgerufen werden).

☐ Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben.

☐ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgang (SMTP)

Postausgangsserver (SMTP):

smtp.gmail.com

Port:

587

Postausgang:

☒ Server erfordert Authentifizierung

Einstellungen...

☒ Verschlüsselte Verbindung verwenden

TLS

Kontoeinstellungen testen

✓

✗

Diese Maske dient zur Einrichtung und Bearbeitung eines E-Mail-Kontos.

Die E-Mail-Adresse und das E-Mail-Kennwort, die bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs bei dem gewählten E-Mail-Anbieter verwendet wurden, sind für den Empfang und Versand von Nachrichten bei Benutzername und Kennwort zu hinterlegen.

Mit der Empfangsoption *Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen* kann gewählt werden, ob Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO auf dem Server im Posteingang belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Angezeigter Name:

Dient der Erfassung des Namens, unter dem das E-Mail-Konto angezeigt werden soll.

E-Mail-Adresse:

Dient der Eingabe der E-Mail-Adresse für das E-Mail-Konto.

Servertyp:

Diese Einstellung dient der Wahl des Übertragungsprotokolls für den Posteingang. Standardmäßig voreingestellt ist die Auswahl IMAP.

Alternativ kann anstelle des POP3- oder IMAP-Servers ein Exchange-Server für das E-Mail-Konto genutzt werden. Die Adresse des Exchange-Servers kann automatisiert anhand der E-Mail-Adresse oder manuell erfasst werden.



Für die automatische Ermittlung des Exchange-Servers setzen wir voraus, dass der Server in der eigenen Domain (im eigenen LAN) zu erreichen ist und dort schon eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.

Damit die Benutzerdaten des Exchange-Servers nicht gesondert beim Versand und Empfang von Nachrichten eingegeben werden müssen, ist deren Hinterlegung im E-Mail Konto unter Benutzeranmeldung möglich.

Server wählen (optional):

Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden.

Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.

Postausgangsserver:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Port:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Benutzername:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Kennwort:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Empfangsoptionen:

Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen

Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben

Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO, je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.

Postausgangsserver (SMTP)

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

Port:

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

Postausgang:

Server erfordert Authentifizierung

Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.

Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Einstellungen...

Hauptartikel → [E-Mail Konten Einstellungen](#)

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

Verschlüsselte Verbindung anwenden

Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.

TLS

Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld *Server wählen (optional)* automatisch vorgeschlagen wird.

Funktionen in der Abschlussleiste

Kontoeinstellungen testen

Startet den Test der Kontoeinstellungen.


Hauptartikel → [E-Mail Kontotest](#)

OK und Schließen



Speichert die vorgenommenen Eingaben und schließt das Fenster.

Abbruch und Schließen



Schließt das Fenster ohne zu speichern.