

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 22. Februar 2017, 18:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

JSchülzky (Diskussion | Beiträge)
 (→Kontoeinstellungen testen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 10. März 2020, 19:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)

(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

==Allgemein==

 - **[[Datei:emailkonto.ewf.png]]**

Zeile 1:

+ **[[Hauptseite]] > [[:Category:E-Workflow|E-Workflow]] > [[E-Mail Konten]] > [[E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten]]**

+

+ ==Allgemein==

+

+ **<imagemap>**

+ Datei:emailkonto.ewf.png

+

+ **rect 16 85 564 108 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Angezeigter_Name:|Dient der Erfassung des Namens, unter dem das E-Mail-Konto angezeigt werden soll.]]**

+ **rect 15 113 563 137 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#E-Mail-Adresse:|Dient der Eingabe der E-Mail-Adresse für das E-Mail-Konto.]]**

+ **rect 14 140 508 164 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Servertyp:|Diese Einstellung dient der Wahl des Übertragungsprotokolls für den Posteingang. Standardmäßig voreingestellt ist die Auswahl IMAP. Alternativ kann anstelle des POP3- oder IMAP-Servers ein Exchange-Server für das E-Mail-Konto genutzt werden. Die Adresse des Exchange-Servers kann automatisiert anhand der E-Mail-Adresse oder manuell erfasst werden. Für die automatische Ermittlung des Exchange-Servers setzen wir voraus, dass der Server in der eigenen Domain (im eigenen LAN) zu erreichen ist und dort schon eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde. Damit die Benutzerdaten des Exchange-Servers nicht gesondert beim Versand und Empfang von Nachrichten eingegeben werden müssen, ist deren Hinterlegung im E-Mail Konto unter Benutzeranmeldung möglich.]]**

+ **rect 15 167 564 192 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Server w.C3.A4hlen .28optional.29:|Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden. Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.]]**

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

- +

rect 15 229 398 253 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Postausgangsserver:|Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat. Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.]]
- +

rect 400 230 566 256 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Port:Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat. Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.]]
- +

rect 13 255 562 282 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Benutzername:|Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.]]
- +

rect 15 286 564 310 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Kennwort:|Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.]]
- +

rect 15 312 513 425 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Empfangsoptionen:|Empfangsoptionen]]
- +

rect 14 457 398 485 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Postausgangsserver:Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat. Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.]]
- +

rect 401 459 564 484 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Port: 2|Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat. Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.]]
- +

rect 14 487 564 551 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Postausgang:|Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden. Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik. Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.]]
- +

rect 199 568 381 600 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Kontoeinstellungen_testen|Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.]]
- +

rect 383 565 485 600 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Best.C3.A4tigen|Speichert die vorgenommenen Eingaben und schließt das Fenster.]]
- +

rect 485 566 589 599 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Abbruch|Schließt das Fenster ohne zu speichern.]]
- +

rect 485 566 589 599 [[E-Mail-Konto neu einrichten /bearbeiten#Abbruch|Schließt das Fenster ohne zu speichern.]]

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>- Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.</p>	<p>+ Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>+ Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Postausgangsserver:===</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Postausgangsserver:===</div>
<p>- Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>	<p>+ Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Port:===</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Port:===</div>
<p>- Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>	<p>+ Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Benutzername:===</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Benutzername:===</div>
<p>- Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>	<p>+ Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Kennwort:===</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Kennwort:===</div>
<p>- Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>	<p>+ Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Empfangsoptionen:===</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">===Empfangsoptionen:===</div>
<p>- ====Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen====</p>	
<p>- Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).</p>	

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

-	====Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben====	+	====<u>Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen</u>====
-	Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO, je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.	+	
		+	Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).
		+	
		+	====<u>Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben</u>====
		+	
		+	Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO, je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.
		+	
		+	====Postausgangsserver (SMTP)====
-	====Postausgangsserver (SMTP)====		
	Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.		Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.
-	Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.	+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.
	====Port:====		====Port:====
		+	
	Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.		Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.
-	Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.	+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.
	====Postausgang:====		====Postausgang:====
-	====Server erfordert Authentifizierung====	+	

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

		+	====<u>Server erfordert Authentifizierung</u>====
		+	
Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.			Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.
Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.			Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.
- Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.		+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.
		+	
		+	====<u>Einstellungen...</u>====
		+	
		+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Mail_Konten_Einstellungen E-Mail Konten Einstellungen]
- =====Einstellungen...=====		+	Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.
- Hauptartikel → [[E-Mail Konten Einstellungen]]			
- Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.		+	====<u>Verschlüsselte Verbindung anwenden</u>====
- =====Verschlüsselte Verbindung anwenden=====			
Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.			Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.
- =====TLS=====		+	====<u>TLS</u>====
- Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld Server wählen (optional) automatisch vorgeschlagen wird.		+	

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	10
2.1 Angezeigter Name:	10
2.2 E-Mail-Adresse:	10
2.3 Servertyp:	10
2.4 Server wählen (optional):	10
2.5 Postausgangsserver:	10
2.6 Port:	10
2.7 Benutzername:	10
2.8 Kennwort:	11
2.9 Empfangsoptionen:	11
2.9.1 Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen	11
2.9.2 Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben	11
2.10 Postausgangsserver (SMTP)	11
2.11 Port:	11
2.12 Postausgang:	11
2.12.1 Server erfordert Authentifizierung	11
2.12.2 Einstellungen...	12
2.12.3 Verschlüsselte Verbindung anwenden	12
2.12.4 TLS	12
3 Funktionen in der Abschlussleiste	12
3.1 Kontoeinstellungen testen	12
3.2 OK und Schließen	12
3.3 Abbruch und Schließen	12

Allgemein

E-Mail Konto
✕

Hilfe Info

E-Mail Konto

Angezeigter Name:

E-Mail-Adresse:

Servertyp: POP3 IMAP MS Exchange-Server (ab V. 2007 SP1)

Server wählen (optional):

Posteingang (IMAP)

Posteingangsserver (IMAP): Port:

Benutzername:

Kennwort:

Empfangsoptionen:

Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen (können auch von anderen Geräten abgerufen werden).

Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben.

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgang (SMTP)

Postausgangsserver (SMTP): Port:

Postausgang: Server erfordert Authentifizierung

Verschlüsselte Verbindung verwenden

Kontoeinstellungen testen
✓
✕

Diese Maske dient zur Einrichtung und Bearbeitung eines E-Mail-Kontos.

Die E-Mail-Adresse und das E-Mail-Kennwort, die bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs bei dem gewählten E-Mail-Anbieter verwendet wurden, sind für den Empfang und Versand von Nachrichten bei Benutzername und Kennwort zu hinterlegen.

Mit der Empfangsoption *Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen* kann gewählt werden, ob Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO auf dem Server im Posteingang belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Angezeigter Name:

Dient der Erfassung des Namens, unter dem das E-Mail-Konto angezeigt werden soll.

E-Mail-Adresse:

Dient der Eingabe der E-Mail-Adresse für das E-Mail-Konto.

Servertyp:

Diese Einstellung dient der Wahl des Übertragungsprotokolls für den Posteingang. Standardmäßig voreingestellt ist die Auswahl IMAP.

Alternativ kann anstelle des POP3- oder IMAP-Servers ein Exchange-Server für das E-Mail-Konto genutzt werden. Die Adresse des Exchange-Servers kann automatisiert anhand der E-Mail-Adresse oder manuell erfasst werden.



Für die automatische Ermittlung des Exchange-Servers setzen wir voraus, dass der Server in der eigenen Domain (im eigenen LAN) zu erreichen ist und dort schon eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.

Damit die Benutzerdaten des Exchange-Servers nicht gesondert beim Versand und Empfang von Nachrichten eingegeben werden müssen, ist deren Hinterlegung im E-Mail Konto unter Benutzeranmeldung möglich.

Server wählen (optional):

Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden.

Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.

Postausgangsserver:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Port:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Benutzername:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Kennwort:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Empfangsoptionen:

Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen

Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben

Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO, je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.

Postausgangsserver (SMTP)

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

Port:

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

Postausgang:

Server erfordert Authentifizierung

Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.

Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Einstellungen...

Hauptartikel → [E-Mail Konten Einstellungen](#)

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

Verschlüsselte Verbindung anwenden

Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.

TLS

Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld *Server wählen (optional)* automatisch vorgeschlagen wird.

Funktionen in der Abschlussleiste

Kontoeinstellungen testen

Startet den Test der Kontoeinstellungen.

Hauptartikel → [E-Mail Kontotest](#)

OK und Schließen



Speichert die vorgenommenen Eingaben und schließt das Fenster.

Abbruch und Schließen



Schließt das Fenster ohne zu speichern.