

# E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 2. März 2017, 18:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

JSchülzky (Diskussion | Beiträge)  
(→Allgemein)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 9. März 2017, 15:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

PZerbe (Diskussion | Beiträge)  
K (Formatierungsanpassung)

Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 73:**

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

– Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

====Port:====

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

– Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

====Postausgang:====

**Zeile 86:**

Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.

– Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

====Einstellungen...====

Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Mail\_Konten\_Einstellungen E-Mail Konten Einstellungen]

– Wurde bei Server wählen (optional) ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

**Zeile 73:**

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

+ Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

====Port:====

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

+ Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

====Postausgang:====

**Zeile 86:**

Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.

+ Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

====Einstellungen...====

Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Mail\_Konten\_Einstellungen E-Mail Konten Einstellungen]

+ Wurde bei "Server wählen (optional)" ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====Verschlüsselte Verbindung anwenden====</div> <p><b>Zeile 97:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====TLS====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld Server wählen (optional) automatisch vorgeschlagen wird.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">==Funktionen in der Abschlussleiste==</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====Verschlüsselte Verbindung anwenden====</div> <p><b>Zeile 97:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====TLS====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld "Server wählen (optional)" automatisch vorgeschlagen wird.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">==Funktionen in der Abschlussleiste==</div>
---	---

Version vom 9. März 2017, 15:41 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Mail Konten > E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Allgemein .....	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	4
2.1 Angezeigter Name: .....	4
2.2 E-Mail-Adresse: .....	4
2.3 Servertyp: .....	4
2.4 Server wählen (optional): .....	4
2.5 Postausgangsserver: .....	4
2.6 Port: .....	4
2.7 Benutzername: .....	4
2.8 Kennwort: .....	5
2.9 Empfangsoptionen: .....	5
2.9.1 Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen .....	5
2.9.2 Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben .....	5
2.10 Postausgangsserver (SMTP) .....	5
2.11 Port: .....	5
2.12 Postausgang: .....	5
2.12.1 Server erfordert Authentifizierung .....	5
2.12.2 Einstellungen... .....	6
2.12.3 Verschlüsselte Verbindung anwenden .....	6
2.12.4 TLS .....	6
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	6
3.1 Kontoeinstellungen testen .....	6

## Allgemein

x
Hilfe Info

**E-Mail Konto**

Angezeigter Name:

E-Mail-Adresse:

Servertyp:  POP3  IMAP  MS Exchange-Server (ab V. 2007 SP1)

Server wählen (optional):

**Posteingang (IMAP)**

Posteingangsserver (IMAP):  Port:

Benutzername:

Kennwort:

Empfangsoptionen:

Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen (können auch von anderen Geräten abgerufen werden).

Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben.

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

**Postausgang (SMTP)**

Postausgangsserver (SMTP):  Port:

Postausgang:  Server erfordert Authentifizierung

Verschlüsselte Verbindung verwenden

Diese Maske dient zur Einrichtung und Bearbeitung eines E-Mail-Kontos.

Die E-Mail-Adresse und das E-Mail-Kennwort, die bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs bei dem gewählten E-Mail-Anbieter verwendet wurden, sind für den Empfang und Versand von Nachrichten bei Benutzername und Kennwort zu hinterlegen.

Mit der Empfangsoption *Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen* kann gewählt werden, ob Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO auf dem Server im Posteingang belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Angezeigter Name:

---

Dient der Erfassung des Namens, unter dem das E-Mail-Konto angezeigt werden soll.

### E-Mail-Adresse:

---

Dient der Eingabe der E-Mail-Adresse für das E-Mail-Konto.

### Servertyp:

---

Diese Einstellung dient der Wahl des Übertragungsprotokolls für den Posteingang. Standardmäßig voreingestellt ist die Auswahl IMAP.

Alternativ kann anstelle des POP3- oder IMAP-Servers ein Exchange-Server für das E-Mail-Konto genutzt werden. Die Adresse des Exchange-Servers kann automatisiert anhand der E-Mail-Adresse oder manuell erfasst werden.



Für die automatische Ermittlung des Exchange-Servers setzen wir voraus, dass der Server in der eigenen Domain (im eigenen LAN) zu erreichen ist und dort schon eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.

Damit die Benutzerdaten des Exchange-Servers nicht gesondert beim Versand und Empfang von Nachrichten eingegeben werden müssen, ist deren Hinterlegung im E-Mail Konto unter Benutzeranmeldung möglich.

### Server wählen (optional):

---

Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden.

Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.

### Postausgangsserver:

---

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

### Port:

---

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

### Benutzername:

---

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

## Kennwort:

---

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

## Empfangsoptionen:

---

### **Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen**

---

Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

### **Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben**

---

Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO, je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.

## Postausgangsserver (SMTP)

---

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

## Port:

---

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

## Postausgang:

---

### **Server erfordert Authentifizierung**

---

Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.

Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

## **Einstellungen...**

---

Hauptartikel → [E-Mail Konten Einstellungen](#)

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

## **Verschlüsselte Verbindung anwenden**

---

Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.

## **TLS**

---

Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld *Server wählen (optional)* automatisch vorgeschlagen wird.

## **Funktionen in der Abschlussleiste**

---

### **Kontoeinstellungen testen**

---

Startet den Test der Kontoeinstellungen.

Hauptartikel → [E-Mail Kontotest](#)