

# Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. Dezember 2020, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Dezember 2020, 16:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemeines==

– [[Datei:Schriftverkehr outlook Einstellungen.png|link=]]

Zeile 2:

==Allgemeines==

+ <imagemap>

+ Datei:Schriftverkehr\_outlook\_Einstellungen.png|

+

+ rect 20 86 345 113 [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Briefk.C3.B6pfe\_E-Brief|Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*E-Befehl eingelesen werden kann.]]

+

rect 18 153 655 182  
[[Einstellungen\_Outlook\_EA#Format|Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.]]

+

rect 20 235 211 259  
[[Einstellungen\_Outlook\_EA#Stoppstellenmodus automatisch h|Mithilfe des automatischen Stoppstellenmodus werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen automatisch markiert.]]

+

rect 20 308 399 336  
[[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein\_einf.C3.BCgen\_ohne\_.C3.9Cbernahme\_Schriftart\_und\_Formatierungen|Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.]]

+

rect 18 340 330 367  
[[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]

+

rect 20 370 268 397 [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein mit Formatierungen einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]

## Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

**Zeile 13:**

Zur Auswahl stehen ".RTF", ".DOC" und ".DOCX". Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

Bsp.: Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von `"*textbaustein"` + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat ".DOCX" eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung ".DOCX" im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. `"*textbaustein.rtf"`

**Zeile 29:**

===Textbaustein mit Formatierungen einfügen===

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand&nbsp;&nbsp;& etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an **die des im Briefkopf verwendeten Standardformats** angepasst.

```
+ rect 493 427 592 460 [[Einstellungen_Outlook_EA#OK_
2B_Schlie.C3.9Fen|Speichert die vorgenommenen Einstellung
en.]]
```

```
+ rect 594 426 693 460
+ [[Einstellungen_Outlook_EA#Abbruch_.2B_Schlie.C3.9Fen|Das Fenster wird geschlossen.]]
```

**desc none**

&lt;/imagemap&gt;

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

**Zeile 27:**

Zur Auswahl stehen ".RTF", ".DOC" und ".DOCX". Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

""Bsp.:"" Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von ""\*textbaustein"  
+ Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem  
voreingestellten Dateiformat ".DOCX" eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung ".DOCX" im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. "\*textbaustein.rtf"

**Zeile 45:**

===Textbaustein mit Formatierungen einfügen===

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand&nbsp; etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an **das verwendete Standardformat** angepasst.

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

==Funktionen in der Abschlussleiste==		==Funktionen in der Abschlussleiste==
	+	===OK + Schließen===
	+	[[Datei:Z_Ok_4.png link=]]
	+	
	+	Speichert die vorgenommenen Einstellungen.
	+	
	+	===Abbruch + Schließen===
	+	[[Datei:Z_Schließen_4.png link=]]
	+	Das Fenster wird geschlossen.
[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]		[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]

Version vom 17. Dezember 2020, 16:44 Uhr

Hauptseite > RA-MICRO Outlookschnittstellen > Einstellungen Outlook EA

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	4
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	4
2.1 Briefköpfe E-Brief .....	4
2.2 Format .....	4
2.3 Stoppstellenmodus automatisch .....	5
2.4 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen .....	5
2.5 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen .....	5
2.6 Textbaustein mit Formatierungen einfügen .....	5
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	5
3.1 OK + Schließen .....	5
3.2 Abbruch + Schließen .....	5

## Allgemeines

**E-Mails automatisiert zur E-Akte speichern**

☒ Aktennummerneingabe nur mit "/" im "An"-Feld zulassen ⓘ

**Briefköpfe E-Brief**

TEXTBK.EMAIL01.HTML ▾

**Format**

☐ \*.RTF (Rich Text Format) ☐ \*.DOC (Winword-Dokumentformat) ☒ \*.DOCX

**Bearbeiten**

☐ Stoppstellenmodus automatisch

☐ \*-Logik abschalten ⓘ

**Einfügen**

☐ Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

☒ Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

☐ Textbaustein mit Formatierungen einfügen

**Automatische Briefanrede**

☒ Bei Auswahl Empfänger über 'An' automatisch Briefanrede einfügen ⓘ

■ Zentral ■ Lokal

✓ ✕

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Briefköpfe E-Brief

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*-Befehl eingelesen werden kann.

### Format

Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateieindung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

## Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

**Bsp.:** Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von *\*textbaustein* + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat *.DOCX* eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung *.DOCX* im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. *\*textbaustein.rtf*

## Stoppstellenmodus automatisch

---

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stopstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

## Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

---

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.

## Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

## Textbaustein mit Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an das verwendete Standardformat angepasst.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK + Schließen


---



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

### Abbruch + Schließen

---



Das Fenster wird geschlossen.