

Einstellungen Proxyserver: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. August 2019, 12:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 15. August 2019, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 12:

```
rect 164 253 675 298
[[Einstellungen_Proxyserver#Benutzername_und_Passwort_abfrage
n|Benutzerauthentifizierung aktivieren]]

rect 295 29 418 53 [[Einstellungen_Laufende_Nummern|Laufende
Nummern in RA-MICRO ändern]]

desc bottom-right
```

Zeile 12:

```
rect 164 253 675 298
[[Einstellungen_Proxyserver#Benutzername_und_Passwort_abfrage
n|Benutzerauthentifizierung aktivieren]]

rect 295 29 418 53 [[Einstellungen_Laufende_Nummern|Laufende
Nummern in RA-MICRO ändern]]

rect 419 26 555 53 [[Einstellungen_Programmstart-
Programmende|Einstellungen zum Starten von RA-MICRO
Programmteilen beim Programmstart bzw. -ende sowie
Login-Daten verwalten]]

desc bottom-right
```

Version vom 15. August 2019, 11:55 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzlei](#) > [Allgemeine Einstellungen](#) > [Einstellungen Proxyserver](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Einstellungen	2
2.1 HTTP-Proxyserver verwenden	2
2.2 Adresse, Port und Benutzerauthentifizierung	3
2.3 Benutzername und Passwort abfragen	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK und Schließen	3
3.2 Abbruch und Schließen	3

Allgemeines

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' window with the '4 Proxyserver' tab selected. The settings are as follows:

Setting ID	Setting Name	Value	Info Icon
4.01	HTTP-Proxyserver verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Yes
4.02	Adresse	<input type="text"/>	Yes
4.03	Port	<input type="text" value="0"/>	No
4.04	Benutzername	<input type="text"/>	No
4.05	Passwort	<input type="text"/>	No
4.06	Benutzername und Passwort abfragen	<input checked="" type="checkbox"/>	No

At the bottom of the window, there are radio buttons for 'Zentral' (selected) and 'Lokal', and a status bar with a green checkmark and a red 'X' icon.

Der Proxy als Netzwerkkomponente dient dazu, die Identität der wahren Kommunikationspartner zu verbergen, das interne Netzwerk zu schützen, Internetadressen zu filtern und ggf. verschiedene Benutzerrechte beim externen Zugriff zu gewährleisten. Wird ein solcher Proxy im Kanzleinetzwerk eingesetzt, ist es in RA-MICRO erforderlich, die Proxy-Adresse (interne Postfachadresse) und ggf. Informationen zur Benutzerauthentifizierung zu kennen, um den Zugriff auf die verschiedenen RA-MICRO Online Dienste zu realisieren und richtig zu adressieren.

Einstellungen

HTTP-Proxyserver verwenden

Diese Einstellung ist zu aktivieren, sofern Online-Zugriffe über einen im Kanzleinetzwerk installierten HTTP-Proxyserver erfolgen sollen.

Einstellungen Proxyserver: Unterschied zwischen den Versionen

Adresse, Port und Benutzerauthentifizierung

Die Adresse des Proxyserver und seine Port-Nummer sowie die Daten zur Benutzerauthentifizierung sind zur Anmeldung am Server vom Systemadministrator einzutragen. Diese Daten sind für den automatischen Aufbau der Verbindung zum HTTP-Proxyserver erforderlich.

Benutzername und Passwort abfragen

Mit dieser Einstellung kann entschieden werden, ob beim Zugriff aus dem Programm die Benutzerdaten für den Zugriff auf den Proxyserver abgefragt werden sollen. Sind diese nicht bekannt, können nicht berechnete Benutzer keine Verbindung zwischen RA-MICRO Online-Diensten und Proxyserver (und damit dem Internet) herstellen.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Abbruch und Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.