

# Einstellungen Proxyserver: Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 6. Juli 2020, 16:06 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[AGörlich \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 6. Juli 2020, 16:06 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[AGörlich \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(Die Kategorien wurden geändert.)

**Zeile 44:**

Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.

– **[[Category:Kanzlei]]**

**Zeile 44:**

Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.

+

**[[Category:Kanzleiverwaltung]]**

## Aktuelle Version vom 6. Juli 2020, 16:06 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzleiverwaltung](#) > [Allgemeine Einstellungen](#) > [Einstellungen Proxyserver](#)

**Inhaltsverzeichnis**

1 Allgemeines .....	2
2 Einstellungen .....	2
2.1 HTTP-Proxyserver verwenden .....	2
2.2 Adresse, Port und Benutzerauthentifizierung .....	2
2.3 Benutzername und Passwort abfragen .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
3.1 OK und Schließen .....	3
3.2 Abbruch und Schließen .....	3

## Allgemeines

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' window with the '4 Proxyserver' tab selected. The settings are as follows:

Setting ID	Setting Name	Value	Info Icon
4.01	HTTP-Proxyserver verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Yes
4.02	Adresse	<input type="text"/>	Yes
4.03	Port	<input type="text" value="0"/>	No
4.04	Benutzername	<input type="text"/>	No
4.05	Passwort	<input type="text"/>	No
4.06	Benutzername und Passwort abfragen	<input checked="" type="checkbox"/>	No

At the bottom of the window, there are two radio buttons: 'Zentral' (selected) and 'Lokal'. To the right of these buttons are two icons: a green checkmark and a black 'X'.

Der Proxy als Netzwerkkomponente dient dazu, die Identität der wahren Kommunikationspartner zu verbergen, das interne Netzwerk zu schützen, Internetadressen zu filtern und ggf. verschiedene Benutzerrechte beim externen Zugriff zu gewährleisten. Wird ein solcher Proxy im Kanzleinetzwerk eingesetzt, ist es in RA-MICRO erforderlich, die Proxy-Adresse (interne Postfachadresse) und ggf. Informationen zur Benutzerauthentifizierung zu kennen, um den Zugriff auf die verschiedenen RA-MICRO Online Dienste zu realisieren und richtig zu adressieren.

## Einstellungen

### HTTP-Proxyserver verwenden

Diese Einstellung ist zu aktivieren, sofern Online-Zugriffe über einen im Kanzleinetzwerk installierten HTTP-Proxyserver erfolgen sollen.

### Adresse, Port und Benutzerauthentifizierung

Die Adresse des Proxyservers und seine Port-Nummer sowie die Daten zur Benutzerauthentifizierung sind zur Anmeldung am Server vom Systemadministrator einzutragen. Diese Daten sind für den automatischen Aufbau der Verbindung zum HTTP-Proxyserver erforderlich.

Einstellungen Proxyserver: Unterschied zwischen den Versionen

## Benutzername und Passwort abfragen

---

Mit dieser Einstellung kann entschieden werden, ob beim Zugriff aus dem Programm die Benutzerdaten für den Zugriff auf den Proxyserver abgefragt werden sollen. Sind diese nicht bekannt, können nicht berechnete Benutzer keine Verbindung zwischen RA-MICRO Online-Diensten und Proxyserver (und damit dem Internet) herstellen.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

### Abbruch und Schließen

---



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.